

## Produktinformasjon 06.10.20

03-05-2024

### Chainlube XS 100

#### Beskrivelse

Chainlube XS 100 er basert på premium, lavaromatisk baseoljer, supplert med en spesiell pakke av tilsetningsstoffer for å oppnå de følgende egenskapene:

- Utmerket vedheft til kjedet, noe som resulterer i at oljen ikke slynges av kjedet
- Enestående smøreegenskaper

#### Bruksmåte

Chainlube XS 100 er spesielt utviklet for å smøre skjærekjedet på en motorsag slik at det ikke klemmes fast eller brekker.

Obs: Chainlube XS 100 er IKKE egnet for smøring av drivmotoren.

#### Typisk

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Tetthet ved 15 °C, kg/l               | 0,889  |
| Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | 100,00 |
| Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s | 11,30  |
| Viskositetsindeks                     | 98     |
| Flammepunkt COC, °C                   | 230    |
| Flytepunkt, °C                        | -24    |

#### Tilgjengelige emballasjer



02212  
1 L flaske



02307  
5 L kanne



37524  
15 L bag i boks



37068  
20 L spann



12108  
60 L fat



12206  
208 L fat