

## Produktinformasjon 02.10.40

18-05-2024

### Econogear LS 80W-90

#### Beskrivelse

Econogear LS 80W-90 er en hypoid mineraltransmisjonsolje med «Begrenset slip»-tilsetningsstoffer. Mineralbaseoljene av høy kvalitet og de spesielle «Ekstremt trykk»- og «Begrenset slip»-tilsetningsstoffene gir produktet følgende egenskaper:

- Enestående motstand mot oksidasjon
- Meget høy motstand mot slitasje, korrosjon og skumdannelse
- Et lavt flytepunkt og en høy viskositetsindeks som resulterer i effektiv fluiditet ved lave temperaturer
- Gode «Ekstremt trykk»-egenskaper
- Veldig gode «Begrenset slip»-egenskaper forhindrer piping og knirking med våt kløtsj-innkobling.

#### Bruksmåte

Econogear LS 80W-90 er en hypoid «Begrenset slip»-mineraltransmisjonsolje. Dette produktet er spesialutviklet for bruk i ulike «Begrenset slip»- og selvåsende hypoidtransmisjoner som differensialer med begrenset slip, overføringshus og sluttdrev hvor produsenten foreskriver en API GL-5 LS-olje. For tungt belastede jordflyttemaskiner, hvor produsenten har et tilleggskrav om et minimum fosforinnhold på 2000 ppm, anbefaler vi å bruke vårt produkt Gearlube LS 80W-90.

#### Spesifikasjoner

API GL-5 Limited Slip

#### Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,890
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	142,00
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,70
Viskositetsindeks	96
Flammepunkt COC, °C	224
Flytepunkt, °C	-30
Totalt basenummer, mgKOH/g	2,0

#### Tilgjengelige emballasjer



37545

15 L bag i boks



37132

20 L Bag in  
Box



37133

20 L spann



37134

60 L fat



37135

208 L fat