

Produktinformasjon 01.41.06

02-05-2024

Emperol 0W-30

Beskrivelse

Emperol 0W-30 er en moderne, syntetisk, drivstoffbesparende, universell motorolje. Produktet er basert på syntetiske baseoljer som har en naturlig høy viskositetsindeks. Den er supplert med svært avanserte tilsetningsstoffer for å oppnå følgende egenskaper:

- Drivstoffbesparende: opp til 3 %
- Ekstremt høy viskositetsindeks og høy motstand mot skjæring
- En jevn kaldstart
- Beskyttende smørefilm, selv under ekstremt høye driftstemperaturer
- Utmerket spredning og renseevne
- Meget høy motstand mot slitasje, korrosjon og skumdannelse

Bruksmåte

Emperol 0W-30 er en universal, drivstoffbesparende syntetisk motorolje. Dette produktet er egnet for alle bensin- og dieselmotorer, både med og uten turboladere, i biler og varebiler. Du må alltid rådføre deg med den rådgivende databasen for optimal bruk.

Spesifikasjoner

ACEA A5/B5

API SL

Volvo VCC 95200377

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	0,845
Viskositet -35 °C, mPa.s	5770
Viskositet 40 °C, mm ² /s	53,10
Viskositet 100 °C, mm ² /s	10,10
Viskositetsindeks	181
Flammepunkt COC, °C	230
Flytepunkt, °C	-42
Totalt basenummer, mgKOH/g	10,1
Sulfataske, %	1,09

Tilgjengelige emballasjer



37547

15 L bag i boks



36805

208 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.