

Produktinformasjon 09.20.02

06-05-2024

Ceramic Grease

Beskrivelse

Ceramic Grease er en premium monteringspasta og smørefett. Takket være dens unike formulering, har produktet et meget høyt temperaturområde (topptemperatur på ca. 1500 °C) og en høy motstand mot trykk. Til samme tid, reduseres friksjonen i de bevegelige delene og gir effektiv beskyttelse mot korrosjon. Da Ceramic Grease er en monteringspasta uten metallpartikler, gir den også enestående beskyttelse mot elektrolytisk korrosjon. Denne typen korrosjon oppstår når forskjellige metaller kommer i kontakt med hverandre, for eksempel en stålbolt skrudd inn i en aluminiumkomponent. Uten å bruke en god monteringspasta, vil det minst edle metallet (i dette tilfellet, aluminium) bli påvirket.

Bruksmåte

Ceramic Grease er en premium monteringspasta, spesielt egnet for montering/demontering av: ABS- og ASR-systemkomponenter, bremsedeler, tennplugg (glødeplugg), lambdasensorer, eksosdeler, (bolt)tilkoblinger, tilkoblinger av ulike metaller (f.eks. stål/aluminium), en rekke tilkoblinger og flenser i industri og ovner. Videre er produktet også egnet for komponenter og anvendelser som utsettes for meget høye temperaturer og/eller høye trykk.

Spesifikasjoner

NLGI Grade 2/3

DIN 51825, KP2,5N-30

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l 1,000

Tilgjengelige emballasjer



34073

600 gr krukke



33952

18 kg spann