

## Produktinformasjon 07.10.04

08-05-2024

### Wheel Bearing Grease NF

#### Beskrivelse

Wheel Bearing Grease er et høykvalitets fett. Hjullagrene stiller særskilte krav til hvilket fett som brukes. Hjullagerfettet må ha god motstand mot elting av fett. Wheel Bearing Grease NF er basert på raffinerte baseoljer med litiumsåpe som fortykningsmiddel, supplert med tilsetningsstoffer for å oppnå følgende egenskaper:

- Sterk vedheft til metall
- Enestående vannforskyvning
- Utmerket stabilitet
- Effektiv motstand mot korrosjon og slitasje
- Utmerket pumpbarhet

#### Bruksmåte

Wheel Bearing Grease NF brukes til smøring av kule-, rulle- og glidelagre i vei-, landbruks- og industrielle kjøretøyer.

#### Spesifikasjoner

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KP 2 N-30

#### Typisk

Penetrering (drift), 0,1 mm	280
Dråpepunkt, °C	250
Temperaturgrenser, °C	-30/150
Basisoljeviskositet, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	200,00
4-kulers sveisebelastning, N	3000

#### Tilgjengelige emballasjer



34071

600 gr krukke



03304

5 kg spann

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.