

Produktinformasjon 10.10.01

30-05-2024

Kroon-Oil Antifreeze

Beskrivelse

Antifreeze er en moderne frostvæske, basert på monoetylglykol, supplert med tilsetningsstoffer for å oppnå følgende egenskaper:

- Enestående beskyttelse av alle metaller som brukes i moderne motorer og kjølesystemer
- Påvirker ikke pakninger og slanger
- Veldig effektiv motstand mot skumdannelse
- Enestående beskyttelse av aluminiumstoppløkk

Bruksmåte

Frostvæsken kan brukes hele året i kjølesystemene til bensin- og dieselmotorer. Denne frostvæsken skal fortynnes ytterligere med demineralisert vann til det anbefalte forholdet før bruk.

Spesifikasjoner

BS 6580:2010

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l	1,129
pH - 33 % i vann	8,0
Reserve alkalitet, ml	21,0
Vanninnhold, %	3,50
Vanninnhold, %	<5,5
Krystalliseringspunkt: 30 vol %, °C	-18
Krystalliseringspunkt: 35 vol %, °C	-22
Krystalliseringspunkt: 40 volum %, °C	-26
Krystalliseringspunkt: 45 vol %, °C	-31
Krystalliseringspunkt: 50 vol %, °C	-38

Tilgjengelige emballasjer



04202
1 L flaske



04301
5 L can



14006
20 L can



14104
60 L fat



14204
208 L fat



14218
1000 L IBC

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.