

Produktinformasjon 01.40.87

03-05-2024

Kroon-Oil Duranza LSP 5W-30

Beskrivelse

Duranza LSP 5W-30 er en moderne, drivstoffbesparende, syntetisk motorolje, utviklet i samsvar med den nyeste Low SAPS-teknologien for bruk i biler med partikkelfilter og/eller katalysatorer. Den er supplert med spesielt utvalgte, syntetiske baseoljer og avanserte tilsetningsstoffer for å oppnå følgende egenskaper:

- Drivstoffbesparelse
- Redusert dannelse av forbrenningsrester på grunn av lavere SAPS-innhold
- Utvidet levetid på partikkelfiltre og katalysatorer
- En jevn kaldstart
- En beskyttende smørefilm ved høye driftstemperaturer
- Utvidede oljeskiftintervaller
- Utmerket spredning og renseevne
- Meget høy motstand mot slitasje, korrosjon og skumdannelse

Bruksmåte

Duranza LSP 5W-30 er en drivstoffbesparende, syntetisk motorolje for den nyeste generasjonen av biler med partikkelfilter og/eller katalysator. Produktet er også godt egnet for den nyeste generasjonen av Ford-personbiler og -varebiler utstyrt med moderne treveis katalysator og partikkelfilter. Den kan brukes hvis det anbefales av Ford-spesifikasjonen M2C-913-D og i tilfeller der det kreves en av de eldre spesifikasjonene Ford M2C-913-C, M2C-913-B eller M2C-913-A.

Spesifikasjoner

ACEA A5/B5, A1/B1

API SL/CF

Ford WSS-M2C913-D

Jaguar Land Rover STJLR.03.5003

Renault RN0700

VW VWC 53036

Typisk

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Tetthet ved 15 °C, kg/l | 0,853 |
| Viskositet -30 °C, mPa.s | 3890 |
| Viskositet 40 °C, mm ² /s | 54,50 |
| Viskositet 100 °C, mm ² /s | 9,90 |
| Viskositetsindeks | 170 |
| Flammepunkt COC, °C | 220 |
| Flytepunkt, °C | -39 |
| Totalt basenummer, mgKOH/g | 10,1 |
| Sulfataske, % | 1,09 |

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.

Tilgjengelige emballasjer34202
1 L flaske35685
4 L kanne34203
5 L kanne37463
15 L bag i
boks32725
20 L Bag in
Box34204
20 L spann32371
20 L kanne34205
60 L fat34206
208 L fat32953
1000 L IBC