

Informações sobre o produto 01.20.42

04-07-2022

HDX 20W-50

Descrição

HDX 20W-50 é um óleo de motor baseado em óleos base refinados com solvente de elevada qualidade com aditivos para assim obter as seguintes propriedades:

- Resistência muito elevada ao desgaste, corrosão e espuma
- Um índice de viscosidade elevado e estável

Aplicação

HDX 20W-50 é um óleo de motor adequado para motores a gasolina para todas as épocas e a diesel de automóveis e carrinhas que operem sob condições ligeiras. Inadequado para motores turbo diesel que necessitem de um nível API CD ou Mil-L-2104 C/D mínimo.

Especificações

API SF/CC

CCMC G2/D1

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,886
Viscosidade -15 °C, mPa.s	7940
Viscosidade 40 °C, mm ² /s	159,00
Viscosidade 100 °C, mm ² /s	17,30
Índice de viscosidade	117
Ponto de inflamação COC, °C	244
Ponto de fluidez, °C	-24
Número de base total, mgKOH/g	3,5
Cinzas sulfatadas, %	0,86
HTHS, mPa.s	4,56
Noack, %	7,5

Embalagens disponíveis



00201

Garrafa de 1 l



00327

Bidão de 5 l



35032

Balde de 20 l



10116

Bidão de 60 l



10216

Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.