

## Informações sobre o produto 09.40.02

17-05-2025

### Kroon-Oil Drauliquid-S DOT 4

#### Descrição

Drauliquid-S DOT 4 é um fluido de travões sintético com as seguintes propriedades:

- Um ponto muito baixo de fluidez
- Não afecta os vedantes
- Sinais mínimos de corrosão

#### Aplicação

Drauliquid -S DOT 4 pode ser utilizado em todos os sistemas de travagem hidráulicos com travões de disco e de tambor que necessitem de um fluido dos travões DOT 4.

#### Especificações

FMVSS 116 DOT 4

SAE J1703, ISO 4925

#### Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	1,062
Viscosidade -40 °C, mm <sup>2</sup> /s	1270
Viscosidade 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	2,10
Ponto de inflamação PM, °C	91
Ponto de ebulição (refluxo) , °C	261
Ponto de ebulição húmido, °C	158
pH - 50% numa solução de etanol	8,0

#### Embalagens disponíveis



04006  
Garrafa de  
250 ml



35663  
Garrafa de  
500 ml



04206  
Garrafa de  
1 l



04304  
Bidão de 5 l



37480  
"Bag in  
box" de 15 l



56152  
Balde de 20  
l



37995  
Bidão de 20  
l



14102  
Bidão de 60  
l



31364  
Bidão de  
208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.