

## Informações sobre o produto 01.10.22

03-07-2024

### HDX 30

#### Descrição

HDX 30 é um óleo de motor monogradoado baseado em óleos base refinados com solvente de elevada qualidade com aditivos para assim obter as seguintes propriedades:

- Resistência elevada ao desgaste, corrosão e espuma
- Poderosa detergência e dispersão
- Resistência elevada à oxidação

#### Aplicação

HDX 30 é um óleo lubrificante adequado para motores a gasolina e a diesel de automóveis e carrinhas que operem sob condições ligeiras. Inadequado para motores turbo diesel que necessitem de um nível API CD ou Mil-L-2104 C/D mínimo.

#### Especificações

API SF/CC

CCMC G2/D1

MIL-L-46152B/C

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

#### Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l 0,883

Viscosidade 40 °C, mm<sup>2</sup>/s 103,00

Viscosidade 100 °C, mm<sup>2</sup>/s 11,70

Índice de viscosidade 98

Ponto de inflamação COC, °C 230

Ponto de fluidez, °C -18

Número de base total, mgKOH/g 3,5

Cinzas sulfatadas, % 0,55

#### Embalagens disponíveis



00206

Garrafa de 1 l



31110

Bidão de 5 l



35044

Balde de 20 l



34484

Bidão de 20 l



10107

Bidão de 60 l



10207

Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.