

## Informações sobre o produto 05.40.10

17-05-2025

### Atlantic 2T Outboard

#### Descrição

Atlantic 2T Outboard é um óleo de motor a 2 tempos baseado em óleos base de alta qualidade cuidadosamente seleccionados. É suplementado com aditivos a 2 tempos sem cinzas especiais para obter as seguintes propriedades:

- Lubrificação ideal de todas as peças do motor
- Eficaz detergência e resistência ao desgaste e à corrosão
- Formação limitada de fumos

#### Aplicação

Atlantic 2T Outboard é adequado para todos os motores exteriores de 2 tempos e é utilizado numa taxa de mistura de 1 parte óleo para 50 partes de combustível ou a taxa de mistura considerada necessária pelo fabricante do motor.

#### Especificações

NMMA TC-W3

#### Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,877
Viscosidade 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	38,30
Viscosidade 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	6,70
Índice de viscosidade	127
Ponto de inflamação PM, °C	114
Ponto de fluidez, °C	-39
Número de base total, mgKOH/g	5,8
Molibdénio, mg/kg	0
Fósforo, mg/kg	0

#### Embalagens disponíveis



00217

Garrafa de 1 l



35051

Balde de 20 l



37944

Bidão de 20 l



10130

Bidão de 60 l



33061

Bidão de 208 l



37662

1000 L IBC

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.