

Informações sobre o produto 01.30.52

19-04-2024

Armado Synth NF 10W-40

Descrição

Armado Synth NF 10W-40 é um óleo de motor a diesel sintético muito moderno para uso em carros comerciais com um grande nível de qualidade. Através do uso de óleos de base sintética com os mais recentes aditivos, o Armado Synth NF 10W-40 define o novo padrão de óleo de motores usados em carros comerciais! O produto alcança as seguintes propriedades:

- Poupa combustível e mantém o consumo de óleo excepcionalmente baixo
- Um suave arranque a frio, ainda que a temperaturas extremamente baixas
- Oferece uma forte película lubrificante, mesmo nas mais extremas condições de funcionamento
- Excelente capacidade de limpeza
- Impede o desgaste do motor
- Lida excepcionalmente com os longos intervalos de substituição de óleo da actualidade
- Previne também o desgaste do cilindro

Aplicação

Armado Synth NF 10W-40 é adequado para os motores a diesel modernos que operam em severas condições. Extremamente adequado para uso em motores diesel com baixas emissões de gases de escape (incluindo EURO 3, 4 e 5) em combinação com combustíveis diesel com baixo conteúdo sulfúrico. Armado Synth NF 10W-40 foi desenvolvido segundo as instruções dos fabricantes permitindo intervalos muito longos de substituição de óleo (100 000+ km) e mantendo uma vida útil igualmente longa e livre de problemas.

Especificações

ACEA E4, E7

API CF

MAN M 3277

DTFR 15B120 (228.5)

MB 228.5

Scania LDF-3

Mack EO-N

Renault VI RLD-2

Volvo VDS-3

Deutz DQC III-10

MB 228.5

MTU Type 3

Scania LDF-2

DAF Extended Drain

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,863
Viscosidade -25 °C, mPa.s	5480
Viscosidade 40 °C, mm ² /s	85,60
Viscosidade 100 °C, mm ² /s	13,00
Índice de viscosidade	152
Ponto de inflamação COC, °C	228
Ponto de fluidez, °C	-36
Número de base total, mgKOH/g	15,9
Cinzas sulfatadas, %	1,80

Embalagens disponíveis



35069

Bidão de 20 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.