

Informações sobre o produto 98.00.10

20-04-2024

Carsinus VAC 100

Descrição

Carsinus VAC 100 is a vacuum pump oil based on specially selected solvent-refined base oils, supplemented with additives to achieve the following properties:

- Outstanding wear resistance
- Excellent rust and corrosion protection
- Excellent oxidation stability
- Excellent demulsifier
- Excellent air-release and resistance to foaming
- Does not affect synthetic seals
- A low pour point

Aplicação

Carsinus VAC 100 is suitable for lubricating vacuum pumps, for both crankcase and mist lubrication, where an HLP oil is required as a minimum.

Especificações

AFNOR NF E 48-603 HM

ASTM D 6158 HM

DIN 51524-2 HLP

ISO 11158 HM

ISO 6743-3 DVC

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,886
Viscosidade 40 °C, mm ² /s	100,00
Viscosidade 100 °C, mm ² /s	11,00
Índice de viscosidade	97
Ponto de inflamação COC, °C	235
Ponto de fluidez, °C	-27
Número de ácido, mgKOH/g	0,40
Cinzas sulfatadas, %	0,06

Embalagens disponíveis



35087

Bidão de 20 l



36899

Bidão de 60 l



36900

Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.