

Informações sobre o produto 02.30.40

26-04-2024

ATF Almirol

Descrição

ATF Almirol é um óleo de transmissão automática de elevada qualidade para a mais recente geração. Ao seleccionar óleos de base de elevada qualidade e otimizar o pacote sintético de aditivos, o produto possui as seguintes propriedades exclusivas:

- Viscosidade extremamente baixa a baixas temperaturas
- Um índice de viscosidade muito elevado e estável
- Um ponto muito baixo de fluidez
- Excelente estabilidade de oxidação a elevadas temperaturas
- Resistência eficaz ao desgaste, corrosão e espuma
- Boas propriedades de fricção
- Não afecta os vedantes nem os metais não ferrosos

Aplicação

ATF Almirol é adequado a transmissões automáticas, sistemas de direcção assistida, conversores de binário e outras aplicações para as quais a General Motors e outros construtores recomendam um óleo do tipo ATF Dexron III-H. Consulte as especificações do produto na folha de produto para utilização correcta.

Especificações

Allison C4 / TES-389

Cat TO-2

DTFR 13C100 / 13C140 / 13C170

Ford Mercon / M2C138-CJ / 166-H

GM Dexron IID / IIE / IIIF / IIIG / IIIH

MAN 339 Typ Z1 / V1

MB 236.1 / 236.5 / 236.6 / 236.7 / 236.9 / 236.93

Voith 55.6335 (G607)

Volvo 97341

ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A/11B/14A/17C

Ford ESD-M2C-186A

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,849
Viscosidade 40 °C, mm ² /s	35,80
Viscosidade 100 °C, mm ² /s	7,30
Índice de viscosidade	175
Ponto de inflamação COC, °C	226
Ponto de fluidez, °C	-48
Número de base total, mgKOH/g	0,9

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Embalagens disponíveis



01212
Garrafa de
1 l



01322
Bidão de 5 l



37505
"Bag in
box" de 15 l



32740
20 L Bag in
Box



36087
Balde de 20
l



35214
Bidão de 20
l



11175
Bidão de 60
l



11275
Bidão de
208 l



35107
1000 L IBC

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.