# Informações sobre o produto 01.40.88

**26-04-2024**

## Kroon-Oil Duranza ECO 5W-20

### Descrição

Duranza ECO 5W-20 é um moderno óleo de motor sintético que poupa combustível criado para os novos motores a gasolina Ford EcoBoost. Criado em linha com as recentes tecnologias e baseia-se na recente geração de óleos base de alta qualidade com um índice de viscosidade alto. É suplementado com avançados aditivos para obter estas propriedades:

- Um nível muito elevado poupança de combustível
- Um índice de viscosidade muito elevado e estável
- Significativa resistência ao cisalhamento
- Um arranque muito suave a frio, ainda que a temperaturas extremamente baixas
- Uma película lubrificante protectora a temperaturas de funcionamento extremamente elevadas
- Formação reduzida dos resíduos de combustão
- Excelente dispersão e detergência
- Resistência muito elevada ao desgaste, corrosão e espuma

### Aplicação

Duranza ECO 5W-20 é um óleo de motor sintético e de viscosidade extremamente baixa e capaz de poupar em combustível, especialmente desenvolvido para os novos motores a gasolina Ford EcoBoost. Para além de utilizado com os novos motores Ford EcoBoost, o Duranza ECO 5W-20 pode também ser utilizado quando os fabricantes automóveis recomendam óleo de motor SAE 5W-20 de qualidade ACEA A1/B1 ou API SN.

### Especificações

| |
|---|
| ACEA C5 |
| API SP |
| Ford WSS-M2C948-B |
| Jaguar Land Rover STJLR.03.5004 |

### Típicas

| | |
|---|---|
| Densidade a 15 °C, kg/l | 0,852 |
| Viscosidade -30 °C, mPa.s | 4380 |
| Viscosidade 40 °C, mm²/s | 42,30 |
| Viscosidade 100 °C, mm²/s | 7,85 |
| Índice de viscosidade | 160 |
| Ponto de inflamação COC, °C | 216 |
| Ponto de fluidez, °C | -36 |
| Número de base total, mgKOH/g | 8,8 |
| Cinzas sulfatadas, % | 0,75 |

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

**Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com**

**Embalagens disponíveis**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35172 | 35173 | 37465 | 32900 | 35174 | 35175 | 35176 | 32169 |
| Garrafa de 1 l | Bidão de 5 l | "Bag in box" de 15 l | 20 L Bag in Box | Balde de 20 l | Bidão de 60 l | Bidão de 208 l | 1000 L IBC |

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

**Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com**