

Informações sobre o produto 08.60.01

27-04-2024

Carsinus U 68

Descrição

Carsinus U 68 é um lubrificante universal para ferramentas de máquinas, com base em óleo mineral. É suplementado com aditivos para obter as seguintes propriedades:

- Resistente a elevadas pressões e cargas
- Muito forte aderência aos metais
- Capacidade "anti cola-deslize" muito forte
- Resistência muito eficaz ao desgaste, corrosão e espuma

Aplicação

Carsinus U 68 pode ser utilizado como um lubrificante combinado para guias (cola-deslize) em ferramentas de máquina, assim como os sistemas hidráulicos e transmissões associadas.

Especificações

FZG 12

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,888
Viscosidade 40 °C, mm ² /s	68,00
Viscosidade 100 °C, mm ² /s	8,60
Índice de viscosidade	97
Ponto de inflamação COC, °C	225
Ponto de fluidez, °C	-24
Número de ácido, mgKOH/g	0,50

Embalagens disponíveis



37522



37088



35210



12113



12211

"Bag in box" de 15 l | Balde de 20 l | Bidão de 20 l | Bidão de 60 l | Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.