

Informações sobre o produto 08.10.24

17-05-2025

Perlus FG 32

Descrição

Perlus FG 32 é um óleo hidráulico de elevada qualidade para a indústria farmacêutica e alimentar. O produto tem como base uma mistura de óleos de base branca especialmente seleccionados e para utilização alimentar, com aditivos avançados. Perlus FG 32 possui portanto as seguintes propriedades:

- Fantástica resistência ao desgaste
- Eficaz contra ferrugens e corrosão
- Excelente estabilidade de oxidação
- Bom demulsificante
- Boa libertação de ar e resistência à espuma
- Não afecta os vedantes sintéticos
- Um baixo ponto de fluidez
- Não tóxico

Aplicação

Perlus FG 32 é um óleo hidráulico aprovado para utilização na indústria alimentar e farmacêutica. O produto é registado como H1 e é como tal ideal para situações nas quais possa ocorrer um contacto adicional com comida.

Especificações

ISO 6743/4 HM/HV

DIN 51524/2 HLP

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l 0,866

Viscosidade 40 °C, mm²/s 30,30

Viscosidade 100 °C, mm²/s 5,30

Índice de viscosidade 105

Ponto de inflamação COC, °C 222

Ponto de fluidez, °C -42

Embalagens disponíveis



32654
5 L can



35344
20 L can



35346
Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.