

## Informações sobre o produto 01.10.23

17-05-2025

### HDX 40

#### Descrição

HDX 40 é um óleo de motor monogradoado baseado em óleos base refinados com solvente de elevada qualidade com aditivos para assim obter as seguintes propriedades:

- Resistência elevada ao desgaste, corrosão e espuma

#### Aplicação

HDX 40 é um óleo lubrificante adequado para motores a gasolina e a diesel de automóveis e carrinhas que operem sob condições ligeiras. Inadequado para motores turbo diesel que necessitem de um nível API CD ou Mil-L-2104 C/D mínimo.

#### Especificações

API SF/CC

CCMC G2/D1

MIL-L-46152B/C

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

#### Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,892
Viscosidade 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	152,00
Viscosidade 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	15,00
Índice de viscosidade	97
Ponto de inflamação COC, °C	250
Ponto de fluidez, °C	-27
Número de base total, mgKOH/g	3,5
Cinzas sulfatadas, %	0,55

#### Embalagens disponíveis



35046

Balde de 20 l



10073

Bidão de 20 l



10108

Bidão de 60 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.