Informações sobre o produto 02.10.30

25-04-2024

Gearlube GL-5 80W-90

Descrição

Gearlube GL-5 80W-90 é um óleo lubrificante mineral para transmissões mecânicas baseado em óleos base refinados com solvente de elevada qualidade, suplementado com aditivos especiais de "Pressão extrema" para obter as seguintes propriedades:

- Fantástica resistência à oxidação
- Resistência muito elevada à ferrugem, corrosão e espuma
- Um baixo ponto de fluidez
- Excelentes propriedades de "Pressão extrema"

Aplicação

Gearlube GL-5 80W-90 é utilizado na maioria de transmissões hipóides de elevada potência em eixos traseiros, caixas de velocidades e em todas as transmissões nas quais um óleo de "Pressão extrema" é necessário.

Especificações

API GL-5
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 16B / 17B / 19B / 21A
DTFR 12B100
MAN 342 Typ M1
MB 235.0

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,898
Viscosidade 40 °C, mm²/s	149,00
Viscosidade 100 °C, mm²/s	14,80
Índice de viscosidade	98
Ponto de inflamação COC, °C	232
Ponto de fluidez, °C	-30
Número de ácido, mgKOH/g	1,80
Cinzas sulfatadas, %	0,05
Brookfield -26°C, mPa.s	290000

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Embalagens disponíveis

01206
Garrafa de 1 l

01325
Bidão de 5 l

37501
"Bag in box" de 15 l

32736
20 L Bag in Box

36081
Balde de 20 l

20060
Bidão de 20 l

11105
Bidão de 60 l

34304
Bidão de 200 l

11205
Bidão de 208 l

35388
1000 L IBC

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com