

Informações sobre o produto 08.50.07

17-04-2024

Kroon-Oil Paraflo 15

Descrição

Paraflo 15 é um óleo mineral técnico de cor branca. O produto é composto principalmente por uma mistura de parafina saturada e hidrocarbonetos de cicloparafina. Como resultado de uma refinação exaustiva, este óleo é isento de ácidos e praticamente incolor e inodoro.

Aplicação

É utilizado o Paraflo 15:

- Como um lubrificante para equipamento de engenharia de precisão e para máquinas de costura e outras máquinas têxteis.
- Como matéria-prima para vários processos ATENÇÃO! Este óleo não deverá ser utilizado na indústria médica ou alimentar, na qual a comida poderá entrar em contacto com o óleo.

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,852
Viscosidade 20 °C, mm ² /s	37,50
Viscosidade 40 °C, mm ² /s	15,60
Viscosidade 100 °C, mm ² /s	3,60
Índice de viscosidade	114
Ponto de inflamação PM, °C	183
Ponto de inflamação COC, °C	192
Ponto de fluidez, °C	-21

Embalagens disponíveis



02216

Garrafa de 1 l



37000

Balde de 20 l



35418

Bidão de 20 l



12142

Bidão de 60 l



35417

Bidão de 200 l



12240

Bidão de 208 l



34804

1000 L IBC

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.