

Informações sobre o produto 07.30.01

19-04-2024

Kroon-Oil Compound OGL

Descrição

Compound OGL é um composto especial formulado a partir de óleos de base mineral altamente refinados com solventes. É suplementado com aditivos de "Pressão extrema" Bitumen e redutores de desgaste de molibdénio para obter as seguintes propriedades:

- Protecção eficaz contra o desgaste sob cargas pesadas
- Excelente capacidade de penetração que lhe permite alcançar núcleos de cabos de aço
- Excelente resistência a ambientes de água fresca ou salgada
- Protecção eficaz contra a corrosão
- Excelente aderência aos metais
- Permanece também flexível a temperaturas muito baixas de até aprox. -35 °C

Aplicação

Compound OGL é utilizado como um lubrificante para engrenagens abertas de alta potência. Alguns exemplos são: mesas rotativas, correntes de transmissão que funcionam no exterior ou num ambiente poeirento e cabos de aço que necessitam de lubrificação com um produto altamente penetrante com uma protecção eficaz contra corrosão.

Especificações

N.L.G.I. classe 0,5

DIN 51825, KPG0G0,5N-30

Típicas

Carga de solda de 4 esferas, N

7500

Embalagens disponíveis



38001

Aerossol de 400 ml

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.