

Informações sobre o produto 01.10.24

17-05-2025

HDX 50

Descrição

HDX 50 é um óleo de motor monograduado baseado em óleos base refinados com solvente de elevada qualidade com aditivos para assim obter as seguintes propriedades:

- Poderosa detergência e dispersão
- Resistência elevada à oxidação
- Resistência elevada ao desgaste, corrosão e espuma

Aplicação

HDX 50 é um óleo lubrificante adequado para motores a gasolina e a diesel de automóveis e carrinhas que operem sob condições ligeiras. Inadequado para motores turbo diesel que necessitem de um nível API CD ou Mil-L-2104 C/D mínimo.

Especificações

API SF/CC

CCMC G2/D1

MIL-L-46152B/C

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,899
Viscosidade 40 °C, mm ² /s	240,00
Viscosidade 100 °C, mm ² /s	18,80
Índice de viscosidade	96
Ponto de inflamação COC, °C	258
Ponto de fluidez, °C	-12
Número de base total, mgKOH/g	3,5
Número de ácido, mgKOH/g	2,25
Cinzas sulfatadas, %	0,55

Embalagens disponíveis



35056

Balde de 20 l



20051

Bidão de 20 l



10131

Bidão de 60 l



35698

Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.