Informações sobre o produto 01.20.40

26-04-2024

HDX 10W-40

Descrição

HDX 10W-40 é um óleo de motor baseado em óleos base refinados com solvente de elevada qualidade com aditivos para assim obter as seguintes propriedades:

- Resistência muito elevada ao desgaste, corrosão e espuma
- Um índice de viscosidade elevado e estável

Aplicação

HDX 10W-40 é um óleo de motor adequado para motores a gasolina para todas as épocas e a diesel de automóveis e carrinhas que operem sob condições ligeiras. Inadequado para motores turbo diesel que necessitem de um nível API CD ou Mil-L-2104 C/D mínimo.

Especificações

API SF/CC
CCMC G2/D1

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,867
Viscosidade -25 °C, mPa.s	5270
Viscosidade 40 °C, mm²/s	93,80
Viscosidade 100 °C, mm²/s	14,20
Índice de viscosidade	154
Ponto de inflamação COC, °C	236
Ponto de fluidez, °C	-30
Número de base total, mgKOH/g	3,5
Cinzas sulfatadas, %	0,86

Embalagens disponíveis

00203
Garrafa de 1 l

00303
Bidão de 5 l

35033
Balde de 20 l

10115
Bidão de 60 l

10215
Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com