

Informações sobre o produto PM.10.02

27-05-2022

Genuine V-Twin Motorcycle Oil SAE 50

Descrição

Genuine V-Twin Motorcycle Oil SAE 50 é um óleo para motor, monograduado, mineral. Os óleos de base especialmente seleccionados, de qualidade superior, conferem as seguintes propriedades:

- Lubrificação superior
- Valores de fricção baixos
- Baixo consumo de óleo. O produto é adequado a motociclos V-Twin mais antigos para os quais seja especificado um óleo para motor SAE 50.

Aplicação

Putoline Oil é um fornecedor de alta qualidade de lubrificantes e produtos de manutenção. Focamo-nos apenas em veículos motorizados de 2 rodas e por isso somos únicos! A nossa experiência e pesquisa contínua resulta na melhor relação preço/qualidade. O facto de fabricarmos os nossos próprios produtos assegura uma constante qualidade elevada. Putoline Oil, movido pela tecnologia!

Para obter informações sobre a correcta utilização do produto consulte a base de dados de aconselhamento.

Especificações

API SF/CC

Típicas

| | |
|--|--------|
| Densidade a 15 °C, kg/l | 0,899 |
| Viscosidade 40 °C, mm ² /s | 240,00 |
| Viscosidade 100 °C, mm ² /s | 18,80 |
| Índice de viscosidade | 96 |
| Ponto de inflamação COC, °C | 258 |
| Ponto de fluidez, °C | -12 |
| Número de base total, mgKOH/g | 3,5 |
| Número de ácido, mgKOH/g | 2,25 |
| Cinzas sulfatadas, % | 0,55 |
| HTHS, mPa.s | 5,18 |
| Noack, % | 4,5 |

Embalagens disponíveis

74112
1 L tin74434
20 L Bag in
Box74122
Bidão de 60 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.