

## Informações sobre o produto PM.10.02

26-09-2020

### Genuine V-Twin Motorcycle Oil SAE 50

#### Descrição

Genuine V-Twin Motorcycle Oil SAE 50 é um óleo para motor, monograduado, mineral. Os óleos de base especialmente seleccionados, de qualidade superior, conferem as seguintes propriedades:

- Lubrificação superior
- Valores de fricção baixos
- Baixo consumo de óleo. O produto é adequado a motociclos V-Twin mais antigos para os quais seja especificado um óleo para motor SAE 50.

#### Aplicação

Putoline Oil é um fornecedor de alta qualidade de lubrificantes e produtos de manutenção. Focamo-nos apenas em veículos motorizados de 2 rodas e por isso somos únicos! A nossa experiência e pesquisa contínua resulta na melhor relação preço/qualidade. O facto de fabricarmos os nossos próprios produtos assegura uma constante qualidade elevada. Putoline Oil, movido pela tecnologia!

Para obter informações sobre a correcta utilização do produto consulte a base de dados de aconselhamento.

#### Especificações

API SF/CC

#### Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,899
Viscosidade 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	240,00
Viscosidade 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	18,80
Índice de viscosidade	96
Ponto de inflamação COC, °C	258
Ponto de fluidez, °C	-12
Número de base total, mgKOH/g	3,5
Número de ácido, mgKOH/g	2,25
Cinzas sulfatadas, %	0,55
Noack, %	4,5

#### Embalagens disponíveis

74112  
1 L tin74434  
20 L Bag in  
Box74122  
Bidão de 60 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.