

## Informações sobre o produto 08.10.08

05-12-2022

### Kroon-Oil Perlus H 15

#### Descrição

Perlus H 15 é um óleo hidráulico multigraduado de "Pressão extrema" e de elevada qualidade baseado em óleos base refinados com solvente especialmente seleccionados. É suplementado com aditivos especiais para obter as seguintes propriedades:

- Um índice de viscosidade elevado e estável
- Fantástica resistência ao desgaste
- Excelente protecção contra ferrugens e corrosão
- Excelente estabilidade de oxidação
- Excelente demulsificante
- Excelente libertação de ar e resistência à espuma
- Não afecta os vedantes sintéticos
- Um ponto muito baixo de fluidez

#### Aplicação

Perlus H 15 é ideal para todos os sistemas hidráulicos de alta potência instalados em maquinaria de movimentação de terras e em instalações fixas necessárias para operar a elevadas pressões e dentro de uma ampla de gama de temperaturas.

#### Especificações

AFNOR NF E 48-603 HV

ASTM D 6158 HV

DIN 51524-3 HVLP

ISO 11158 HV

#### Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,884
Viscosidade 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	15,60
Viscosidade 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	3,83
Índice de viscosidade	143
Ponto de inflamação PM, °C	152
Ponto de inflamação COC, °C	152
Ponto de fluidez, °C	-60
Número de ácido, mgKOH/g	0,40
Cinzas sulfatadas, %	0,06

#### Embalagens disponíveis



37069

Balde de 20 l



12122

Bidão de 60 l



12220

Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.