

Informações sobre o produto 01.20.41

25-04-2024

HDX 15W-40

Descrição

HDX 15W-40 é um óleo de motor baseado em óleos base refinados com solvente de elevada qualidade com aditivos para assim obter as seguintes propriedades:

- Resistência muito elevada ao desgaste, corrosão e espuma
- Um índice de viscosidade elevado e estável

Aplicação

HDX 15W-40 é um óleo de motor adequado para motores a gasolina para todas as épocas e a diesel de automóveis e carrinhas que operem sob condições ligeiras. Inadequado para motores turbo diesel que necessitem de um nível API CD ou Mil-L-2104 C/D mínimo.

Especificações

API SF/CC

CCMC G2/D1

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

GM 6041M

GM 6136M

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,883
Viscosidade -20 °C, mPa.s	6300
Viscosidade 40 °C, mm ² /s	103,40
Viscosidade 100 °C, mm ² /s	14,00
Índice de viscosidade	137
Ponto de inflamação COC, °C	232
Ponto de fluidez, °C	-30
Número de base total, mgKOH/g	3,5
Cinzas sulfatadas, %	0,86

Embalagens disponíveis



00204

Garrafa de 1 l



00326

Bidão de 5 l



35030

Balde de 20 l



10114

Bidão de 60 l



10214

Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.