Informações sobre o produto 02.20.20

11-07-2025

Gearlube HS GL-5 75W-90

Descrição

Gearlube HS GL-5 75W-90 é um óleo de transmissão sintético muito moderno. Ao adicionar óleos de base sintéticos de baixa viscosidade combinados com avançados aditivos, são obtidas estas propriedades:

- Poupa combustível (benefício no custo)
- Não afecta os vedantes de qualquer maneira (sem risco de fugas)
- Uma forte película de lubrificante ainda que sob as condições mais extremas (elevada fiabilidade técnica)
- A sua baixa viscosidade assegura que a mudança de velocidades é realizada de forma mais suave (simplicidade de utilização)
- Impede de forma eficaz o desgaste na caixa de velocidades e rolamentos (prolongando a vida útil da linha de transmissão)
- Lida excepcionalmente bem com os intervalos (longos) de substituição de óleo da actualidade (para uma maior segurança)

Aplicação

Gearlube HS GL-5 75W-90 é um óleo de transmissão sintético capaz de poupar combustível e foi desenvolvido para uma utilização nas mais potentes transmissões hipóides em eixos traseiros e transmissões manuais. Pode também ser utilizado em todas as transmissões nas quais são recomendados óleos de "Pressão extrema".

Especificações

API GL-5
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 07A/17B

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,872
Viscosidade 40 °C, mm²/s	80,90
Viscosidade 100 °C, mm²/s	14,80
Índice de viscosidade	192
Ponto de inflamação COC, °C	190
Ponto de fluidez, °C	-45

Embalagens disponíveis

37508	35077	12173	34356	12269
"Bag in box" de 15 l	Bidão de 20 l	Bidão de 60 l	Bidão de 200 l	Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com