

## Informações sobre o produto 08.20.02

23-04-2024

### Compressol H 100

#### Descrição

Compressol H 100 é um óleo de compressor com base em óleos extremamente refinados com uma elevada resistência natural ao envelhecimento. Ao adicionar aditivos extremamente eficazes, são obtidas as seguintes propriedades:

- Uma baixa tendência à formação de depósitos de carbono
- Boa estabilidade de oxidação
- Boa protecção contra corrosão
- Boa resistência ao desgaste
- Baixa volatilidade

#### Aplicação

Compressol H 100 é recomendado para a lubrificação de compressores alternativos e para lubrificação conta-gotas de compressores de palhetas rotativas. Poderão ocorrer altas temperaturas de compressão durante o funcionamento em ambos os compressores. A elevada qualidade do óleo significa que poderão ser aplicáveis maiores intervalos de substituição de óleo.

#### Especificações

DIN 51506 VDL

DIN 51352-2

#### Típicas

|  |        |
|--|--------|
| Densidade a 15 °C, kg/l                | 0,885  |
| Viscosidade 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | 100,00 |
| Viscosidade 100 °C, mm <sup>2</sup> /s | 11,60  |
| Índice de viscosidade                  | 99     |
| Ponto de inflamação COC, °C            | 248    |
| Ponto de fluidez, °C                   | -30    |
| Número de ácido, mgKOH/g               | 0,45   |

#### Embalagens disponíveis



33479

Garrafa de 1 l



02321

Bidão de 5 l



37079

Balde de 20 l



12144

Bidão de 60 l



34362

Bidão de 200 l



12242

Bidão de 208 l



35620

1000 L IBC

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.