

Informações sobre o produto 01.40.50

04-07-2022

Armado Synth 5W-30

Descrição

Armado Synth 5W-30 é um moderno óleo de motor a diesel sintético para uso em carros comerciais com um grande nível de qualidade. Usando óleos de base sintética com a mais recente tecnologia de aditivos, o Armado Synth 5W-30 define o novo padrão de óleo de motores utilizados em veículos comerciais! Como resultado, são obtidas as seguintes propriedades:

- Poupa combustível e mantém o consumo de óleo excepcionalmente baixo
- Um suave arranque a frio, ainda que a temperaturas extremamente baixas
- Uma poderosa película lubrificante, mesmo nas mais extremas condições de funcionamento
- Excelente capacidade de limpeza
- Impede o desgaste do motor
- Lida excepcionalmente com os longos intervalos de substituição de óleo da actualidade
- Previne também o desgaste do cilindro

Aplicação

Armado Synth 5W-30 é adequado para motores diesel a operar sob as condições mais difíceis. Adequado para utilização em motores diesel com muito baixas emissões de gases de escape, em combinação com combustíveis diesel com um conteúdo sulfúrico muito baixo. Armado Synth 5W-30 foi desenvolvido (tendo as instruções dos fabricantes em consideração) permitindo intervalos muito longos de substituição de óleo (100 000+ km) mantendo uma vida útil igualmente longa e livre de problemas.

Especificações

ACEA E4, E7

API CI-4

MAN M 3377 / M 3277

Volvo VDS-3

Mack EO-N, Renault VI RLD-2

Scania LDF

Cat ECF-2, Cummins 20076/20078

DAF HP1/HP2

Deutz DQC IV-10

Mack EO-M Plus, MTU Type 3

MB 228.5

Renault VI RXD

Global DHD-1, JASO DH-1

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,855
Viscosidade -30 °C, mPa.s	6420
Viscosidade 40 °C, mm ² /s	71,60
Viscosidade 100 °C, mm ² /s	12,10
Índice de viscosidade	168
Ponto de inflamação COC, °C	224
Ponto de fluidez, °C	-45
Número de base total, mgKOH/g	12,2
Número de ácido, mgKOH/g	2,55
Cinzas sulfatadas, %	1,35
HTHS, mPa.s	3,52
Noack, %	11,6

Embalagens disponíveis

57043

Balde de 20 l



20020

Bidão de 60 l



12291

Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.