Informações sobre o produto 02.40.50

12-10-2024

Agrifluid HT-Plus

Descrição

Agrifluid HT-Plus é um moderno óleo de transmissão hidráulica de qualidade superior. O produto baseia-se em óleos base de alta qualidade e uma avançada gama de aditivos. Um óleo de transmissão hidráulica universal especialmente formulado da nova geração. Agrifluid HT-Plus tem as seguintes propriedades:

- Um índice de viscosidade elevado e estável
- Excelente resistência à tensão mecânica
- Volatilidade muito baixa, o que significa que menos óleo é evaporado durante a operação
- Um ponto muito baixo de fluidez
- Excelente estabilidade de oxidação
- Elevada estabilidade térmica
- Propriedades de EP e anti-desgaste superiores
- Favoráveis propriedades de fricção e como tal adequado para sistemas com travões húmidos
- Grande resistência à corrosão e à espuma

Aplicação

Agrifluid HT-Plus é um óleo universal de transmissão para tratores (UTTO) de elevada qualidade da mais recente geração. Foi especialmente desenvolvido para sistemas de transmissão e hidráulicos de cargas elevadas encontrados nos mais comuns equipamentos modernos agrícolas e de movimentação de terras, com ou sem travões húmidos. Agrifluid HT-Plus é também excelente para o uso em determinadas transmissões continuamente variáveis (CVT) encontradas em equip. agrícola e de movimentação de terras.

Especificações

API GL-4
Allison C4
Cat TO-2
Case MS 1210
CNH MAT 3540 / 3525
FNHA-2-C-200.00 / 201.00
Ford M2C86-C / M2C134-D
John Deere J20C/D
Massey Ferguson M1141 / M1143 / M1145
Valtra G2-08
Volvo WB 101 (97303)
ZF TE-ML 03E / 05F / 06K / 17E / 21F

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,868
Viscosidade -25 °C, mPa.s	6220
Viscosidade 40 °C, mm²/s	59,80
Viscosidade 100 °C, mm²/s	9,58
Índice de viscosidade	143
Ponto de inflamação COC, °C	235
Ponto de fluidez, °C	-45
Número de base total, mgKOH/g	6,4
Cinzas sulfatadas, %	1,49

Embalagens disponíveis

36251
Bidão de 5 l

37497
"Bag in box" de 15 l

36264
20 L Bag in Box

32127
Balde de 20 l

36896
Bidão de 20 l

32128
Bidão de 60 l

32129
Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com