Informações sobre o produto 02.50.12

12-10-2024

Kroon-Oil SP Matic 4016

Descrição

SP Matic 4016 é um fluido ATF multifuncional, sintético. O produto está desenhado especialmente para utilização em várias transmissões continuamente variáveis também conhecidas como CVT. O uso de uma nova geração de aditivos e óleos base sintéticos de qualidade superior oferece ao SP Matic 4016 as seguintes propriedades:

- Propriedades específicas de fricção para CVT
- Estabilidade de oxidação muito alta
- Muito boas propriedades antidesgaste
- Tendência muito limitada para formação de espuma
- Elevado índice de viscosidade: fluidez garantida a temperaturas extremas

Aplicação

SP Matic 4016 é um ATF sintético multifuncional de alta qualidade para transmissões CVT. Este fluido Multi CVT é adequado para uso em várias CVT (em sistemas de correia de impulso e sistema de corrente) de fabricantes automóveis japoneses e americanos. Consulte a base de dados de aconselhamento para um aconselhamento completo.

Especificações

Chrysler/Dodge/Jeep NS-2 / Mopar CVTF+4
Daihatsu Amix CVTF DC / DFC / DFE
Ford WSS-M2C928-A / Hybrid e-CVT
GM DEX-CVT / 1940713 / 1940714
Honda HMMF (without starting clutch) / HCF2 / HEVF
Hyundai/Kia CVT-1 / SP III (CVT model)
Jatco CVT 8 Hybrid
Mazda JWS 3320
MB 236.20
Mitsubishi SP-III (only CVT) / CVTF J1/(ECO)J4/J4+
Mini Cooper EZL 799 / 799A
Nissan NS-1/2/2V/3 / N-CVT
Subaru ECVT / iCVT / iCVT FG / CVT-LV / NS-2
Subaru Lineartronic High Torque (HT) CVTF
Subaru Lineartronic chain CVTF / CVTF II/III
Suzuki CVTF TC / 3320 / 4401 / NS-2 / Green 1/2/1V
Toyota CVTF TC / FE / THSII
VW G 052 180 / G 052 516

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,848
Viscosidade 40 °C, mm²/s	35,40
Viscosidade 100 °C, mm²/s	7,30
Índice de viscosidade	177
Ponto de inflamação PM, °C	180
Ponto de inflamação COC, °C	214
Ponto de fluidez, °C	-42
Número de base total, mgKOH/g	3,6
Número de ácido, mgKOH/g	1,04

Embalagens disponíveis

32214
Garrafa de 1 l

32377
Bidão de 5 l

37622
"Bag in box" de 15 l

32215
15 L POWERFLUSH Bag in Box

32766
20 L Bag in Box

32216
Balde de 20 l

32217
Bidão de 60 l

32218
Bidão de 208 l

37743
1000 L IBC

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com