

## Informações sobre o produto PW.40.13

23-04-2024

### Putoline Hydraulic Clutch Fluid

#### Descrição

Hydraulic Clutch Fluid é um fluido mineral para embraiagens. Protege contra o desgaste e a corrosão. Hydraulic Clutch Fluid é adequado para Magura e outras gamas.

#### Aplicação

Putoline Oil é um fornecedor de alta qualidade de lubrificantes e produtos de manutenção. Focamo-nos apenas em veículos motorizados de 2 rodas e por isso somos únicos! A nossa experiência e pesquisa contínua resulta na melhor relação preço/qualidade. O facto de fabricarmos os nossos próprios produtos assegura uma constante qualidade elevada. Putoline Oil, movido pela tecnologia!

Para obter informações sobre a correcta utilização do produto consulte a base de dados de aconselhamento.

#### Especificações

DIN 51524-3 HVLDP

#### Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,850
Viscosidade 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	10,00
Viscosidade 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	3,08
Índice de viscosidade	192
Ponto de inflamação COC, °C	144
Ponto de fluidez, °C	-66
Brookfield -40°C, mPa.s	1940

#### Embalagens disponíveis



74209

125 ml pouch

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.