Informações sobre o produto 01.40.98

29-04-2024

Duranza MSP 0W-30

Descrição

O Duranza MSP 0W-30 é um óleo de motor sintético, moderno e capaz de poupar combustível para utilização em automóveis com filtro de partículas e/ou conversor catalítico. O produto foi desenvolvido em conformidade com as técnicas de aditivos mais avançadas em combinação com óleos de base sintética selecionados. O Duranza MSP 0W-30 possui as seguintes propriedades:

- Economia de combustível
- Formação reduzida de resíduos de combustão devido a um menor conteúdo de cinza sulfatada
- Vida útil dos filtros de partículas e catalisadores prolongada
- Um arranque muito suave a frio
- Uma película lubrificante protetora a elevadas temperaturas de funcionamento
- Intervalos de mudança de óleo alargados
- Excelente dispersão e detergência
- Resistência muito elevada ao desgaste, corrosão e espum

Aplicação

O Duranza MSP 0W-30 é um óleo de motor sintético, com economia de combustível e para a mais atual geração de automóveis com filtro de partículas e/ou conversor catalítico. O produto é altamente apto para a geração mais recente de automóveis e carrinhas Ford, equipadas com modernos conversores catalíticos de 3 vias e filtros de partículas. Pode ser utilizado sempre que a especificação Ford WSS-M2C950-A é prescrita e em situações em que os fabricantes automóveis prescrevam a especificação ACEA C2.

Especificações

ACEA C2
Ford WSS-M2C950-A
Jaguar Land Rover STJLR.03.5007
VW VWC 53035

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,847
Viscosidade -35 °C, mPa.s	5800
Viscosidade 40 °C, mm²/s	49,30
Viscosidade 100 °C, mm²/s	10,00
Índice de viscosidade	195
Ponto de inflamação PM, °C	206
Ponto de inflamação COC, °C	230
Ponto de fluidez, °C	-48
Número de base total, mgKOH/g	7,7
Cinzas sulfatadas, %	0,80

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Embalagens disponíveis

32382	32383	36488	32384	32385	32386
Garrafa de 1 l	Bidão de 5 l	20 L Bag in Box	Balde de 20 l	Bidão de 60 l	Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com