Informações sobre o produto 01.30.81

12-10-2024

Kroon-Oil Torsynth MSP 5W-30

Descrição

Torsynth MSP 5W-30 é um óleo de motor sintético de teor médio de cinza sulfatada especialmente desenhado para modernos automóveis e carrinhas com filtro de partículas e/ou catalisador de 3 vias de nova geração. O nível de desempenho deste produto está totalmente em linha com produto oficialmente aprovado. Porque não foram realizados os testes de campo necessários ao Torsynth MSP 5W-30, apenas podemos dizer que o produto cumpre com os requisitos dos níveis de desempenho especificados.

Aplicação

Torsynth MSP 5W-30 é um óleo de motor de teor médio de cinza sulfatada adequado para modernos motores a gasóleo, GPL e gasolina já não abrangidos pela garantia do fabricante. Adequa-se a grandes intervalos de mudança de óleo. Devido ao teor baixo de cinza sulfatada, adequa-se aos novos veículos com filtro de partículas e/ou catalisador de 3 vias. Como resultado da sua fórmula especial é ideal para automóveis que necessitam de uma destas especificações.

Especificações

Suitable for use:
ACEA C2, C3
API SN
BMW Longlife-04
GM dexos 2
MB 229.51 / 229.52
Opel OV 040 1547 - D30
VW 505.01

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,853
Viscosidade -30 °C, mPa.s	6000
Viscosidade 40 °C, mm²/s	73,00
Viscosidade 100 °C, mm²/s	12,10
Índice de viscosidade	163
Ponto de inflamação COC, °C	230
Ponto de fluidez, °C	-36
Número de base total, mgKOH/g	7,8
Cinzas sulfatadas, %	0,77

Embalagens disponíveis

32644
Garrafa de 1 l

37151
Bidão de 4 l

32645
Bidão de 5 l

37486
"Bag in box" de 15 l

32461
Balde de 20 l

32388
Bidão de 60 l

32389
Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com