Informações sobre o produto 05.20.20

12-10-2024

Scoosynth

Descrição

Scoosynth é um óleo de motor (gasolina) semi-sintético para scooters a 2 tempos. É suplementado com aditivos especialmente desenvolvidos para obter as seguintes propriedades:

- Excelente lubrificação de todas peças do motor: o desgaste é eficazmente prevenido e a vida útil do motor é consideravelmente prolongada
- Alta detergência: a câmara de combustão e a(s) abertura(s) de escape permanece(m) livre(s) de depósitos
- O desempenho do motor pode ser mantido durante um longo período de tempo
- Combustão quase completa: o ambiente não é prejudicado e as velas de ignição permanecem limpas
- Excelente resistência à corrosão e ao desgaste
- Formação limitada de fumo e odor
- Especificamente desenhado para ser misturado com gasolina sem chumbo (recomendada Euro 95)

Aplicação

Scoosynth foi desenvolvido para motores de scooter de 2 tempos, de alta velocidade e potência (arrefecidos a ar ou a água). O produto pode ser usado noutros motores de 2 tempos de motociclos, moto-serras e geradores. Para o melhor resultado, misture 1 parte de Scoosynth com 50 partes de gasolina sem chumbo ou utilize a taxa de mistura indicada pelo fabricante. Scoosynth é um óleo de motor de 2 tempos, semi-sintético e que se mistura a si próprio, correcto para os sistemas de lubrificação aut.

Especificações

API TC
JASO FD
Global GD
Husqvarna 272
ISO-L-EGD
2-Stroke DFI

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,873
Viscosidade 40 °C, mm²/s	64,60
Viscosidade 100 °C, mm²/s	9,50
Índice de viscosidade	129
Ponto de inflamação PM, °C	100
Ponto de inflamação COC, °C	116
Ponto de fluidez, °C	-24
Número de base total, mgKOH/g	1,4
Número de ácido, mgKOH/g	0,50
Cinzas sulfatadas, %	0,14

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Embalagens disponíveis

02224	57024	12185	33062
Garrafa de 1 l	Balde de 20 l	Bidão de 60 l	Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com