

Informações sobre o produto PM.40.46

26-09-2020

Boxer 4 15W-50

Descrição

O Boxer 4 15W-50 é um óleo para motor de 4 tempos, totalmente sintético, especialmente desenvolvido para motores Boxer refrigerados a ar.

- Garante uma adesão sem igual com embraiagem húmida
- Garante uma película lubrificante extremamente estável
- Reduz a fricção interna
- Baixo consumo de combustível e desgaste mínimo
- Pressão de óleo consistente em todas as condições de condução A composição especial garante um consumo mínimo de óleo em motores boxer refrigerados a ar.

Aplicação

A Putoline Oil é um fabricante e fornecedor Holandês de óleos e lubrificantes de qualidade para motociclos, scooters e quads. É isto que nos torna únicos. Quase 50 anos de experiência e investigação contínua, permitem à Putoline fornecer produtos de topo com a melhor relação qualidade/preço. O facto de fabricarmos os nossos próprios produtos garante uma qualidade elevada consistente. Putoline Oil, Driven by Technology!

Para informações sobre a utilização do produto consulte a base de dados.

Especificações

API SM

JASO MA2

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l 0,855

Viscosidade -20 °C, mPa.s 2450

Viscosidade 40 °C, mm²/s 114,00Viscosidade 100 °C, mm²/s 17,50

Índice de viscosidade 160

Ponto de inflamação COC, °C 238

Ponto de fluidez, °C -33

Número de base total, mgKOH/g 7,6

Noack, % 6,8

Embalagens disponíveis



74229

Garrafa de 1 l



74230

Bidão de 4 l



74421

20 L Bag in
Box

74232

Bidão de 60 l



74233

Bidão de 200 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.