

Informações sobre o produto 01.30.50

17-05-2025

Armado Synth 10W-40

Descrição

Armado Synth 10W-40 é um moderno óleo de motor a diesel sintético para veículos comerciais. Combinando óleos de base sintética e os mais recentes aditivos, é um produto de muita qualidade. Armado Synth 10W-40 redefine os óleos de motor para veículos comerciais. Possui estas propriedades:

- Poupa combustível e mantém o consumo de óleo muito baixo
- Assegura um suave arranque a frio, ainda que a temperaturas muito baixas
- Assegura a fiabilidade técnica e oferece uma forte película lubrificante, ainda que sob as mais severas condições de funcionamento - Grande capacidade de limpeza
- Impede eficazmente o desgaste do motor
- Lida muito bem com longos intervalos de mudança de óleo actuais, para uma segurança extra
- Previne o desgaste do cilindro
- Poupa nos custos

Aplicação

Armado Synth 10W-40 é adequado para motores diesel a operar sob condições extremas. O produto é muito adequado para uso em motores diesel EURO 1,2,3,4 e 5 com baixas emissões de gases de escape, em combinação com combustíveis diesel com um conteúdo sulfúrico muito baixo. Armado Synth 10W-40 foi desenvolvido tendo as instruções dos fabricantes em consideração, permitindo intervalos muito longos de substituição de óleo (100 000+ km) mantendo uma vida útil igualmente longa e livre de problemas.

Especificações

ACEA E4, E7

API CI-4

Mack EO-N

Renault VI RLD-2

Scania LDF-3

Volvo VDS-3

Cummins CES 20078 / 20077

Deutz IV-18

DTFR 15B120

MAN M 3277

MB 228.5

MTU Type 3

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,867
Viscosidade -25 °C, mPa.s	5560
Viscosidade 40 °C, mm ² /s	95,50
Viscosidade 100 °C, mm ² /s	14,20
Índice de viscosidade	153
Ponto de inflamação COC, °C	238
Ponto de fluidez, °C	-42
Número de base total, mgKOH/g	15,3
Cinzas sulfatadas, %	1,60

Embalagens disponíveis



37539



32040



12171



12267

"Bag in box" de 15 l | Bidão de 20 l | Bidão de 60 l | Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.