Informações sobre o produto 01.10.43

12-10-2024

Multifleet Gas Engine LA 40

Descrição

Multifleet Gas Engine LA 40 é um óleo de motor a gás. É adequado para a lubrificação de motores a gás de 4 tempos, nos quais são utilizados gases de baixo conteúdo sulfúrico. A utilização de óleos de base de elevada qualidade combinados com aditivos especiais resulta nas seguintes propriedades:

- Redução de depósitos na câmara de combustão e nas válvulas
- Boas propriedades redutoras de ruído
- Boa resistência à oxidação
- Forte capacidade de neutralização de ácidos
- Excelentes propriedades de limpeza
- Boa protecção contra o desgaste
- Excelente capacidade de filtragem

Aplicação

Multifleet Gas Engine LA 40 serve para motores a gás de 4 tempos que precisam de uma capacidade de neutralização de ácidos mais baixa. Este produto pode ser usado quando são usados gás natural, gás de biomassa ou gás de esgotos. A aplicação deste óleo de motor contribui para uma vida útil mais prolongada e menores custos de manutenção, devido à possibilidade de intervalos de manutenção mais longos. O seu conteúdo de fosfato mais baixo significa que a vida útil do catalisador pode ser prolongada.

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,894
Viscosidade 40 °C, mm²/s	143,00
Viscosidade 100 °C, mm²/s	14,70
Índice de viscosidade	102
Ponto de inflamação COC, °C	254
Ponto de fluidez, °C	-21
Número de base total, mgKOH/g	5,1
Número de ácido, mgKOH/g	1,84
Cinzas sulfatadas, %	0,45

Embalagens disponíveis

32658
Balde de 20 l

32659
Bidão de 60 l

35715
Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com