

## Informações sobre o produto 01.40.81

12-07-2025

### Expulsa RR 10W-40

#### Descrição

Expulsa RR 10W-40 é um óleo de motor a 4 tempos superior, todo sintético para a recente geração de motos. O produto foi formulado utilizando óleos base sintéticos de elevada qualidade combinados com aditivos avançados especiais. O produto tem as seguintes propriedades:

- Fantástica protecção contra desgaste, mesmo sob as temperaturas mais extremas
- Excelente lubrificação mesmo nas mais extremas condições de funcionamento
- Uma baixa volatilidade, resultando assim num consumo de óleo mínimo
- Fricção interna muito limitada para o desempenho máximo do motor
- Um índice de viscosidade muito elevado e estável
- Excelentes propriedades de limpeza, assegurando a limpeza do interior do motor
- Assegura que a mudança de velocidades é suave e precisa
- Funcionamento óptimo da embraiagem húmida

#### Aplicação

Expulsa RR 10W-40 foi desenvolvido especificamente para motociclos modernos, de alta tecnologia, com uma potência elevada a muito elevada. Esta fórmula totalmente sintética significa que o produto oferece uma maior lubrificação, ainda que sob temperaturas de funcionamento extremamente elevadas. Isto faz do Expulsa RR 10W-40 particularmente adequado para utilização em desporto e na pista, assim como na condução em estradas normais.

#### Especificações

API SP

JASO MA2

#### Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,846
Viscosidade -25 °C, mPa.s	2360
Viscosidade 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	84,60
Viscosidade 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	13,90
Índice de viscosidade	169
Ponto de inflamação COC, °C	250
Ponto de fluidez, °C	-57
Número de base total, mgKOH/g	7,1
Cinzas sulfatadas, %	0,82
HTHS, mPa.s	3,73
Noack, %	7,8

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

### Embalagens disponíveis



33014

Garrafa de 1 l



37951

Bidão de 20 l



33041

Bidão de 60 l



32672

Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.