

Informações sobre o produto 01.40.81

17-05-2025

Expulsa RR 10W-40

Descrição

Expulsa RR 10W-40 é um óleo de motor a 4 tempos superior, todo sintético para a recente geração de motos. O produto foi formulado utilizando óleos base sintéticos de elevada qualidade combinados com aditivos avançados especiais. O produto tem as seguintes propriedades:

- Fantástica protecção contra desgaste, mesmo sob as temperaturas mais extremas
- Excelente lubrificação mesmo nas mais extremas condições de funcionamento
- Uma baixa volatilidade, resultando assim num consumo de óleo mínimo
- Fricção interna muito limitada para o desempenho máximo do motor
- Um índice de viscosidade muito elevado e estável
- Excelentes propriedades de limpeza, assegurando a limpeza do interior do motor
- Assegura que a mudança de velocidades é suave e precisa
- Funcionamento óptimo da embraiagem húmida

Aplicação

Expulsa RR 10W-40 foi desenvolvido especificamente para motociclos modernos, de alta tecnologia, com uma potência elevada a muito elevada. Esta fórmula totalmente sintética significa que o produto oferece uma maior lubrificação, ainda que sob temperaturas de funcionamento extremamente elevadas. Isto faz do Expulsa RR 10W-40 particularmente adequado para utilização em desporto e na pista, assim como na condução em estradas normais.

Especificações

API SP

JASO MA2

Típicas

| | |
|--|-------|
| Densidade a 15 °C, kg/l | 0,846 |
| Viscosidade -25 °C, mPa.s | 2360 |
| Viscosidade 40 °C, mm ² /s | 84,60 |
| Viscosidade 100 °C, mm ² /s | 13,90 |
| Índice de viscosidade | 169 |
| Ponto de inflamação COC, °C | 250 |
| Ponto de fluidez, °C | -57 |
| Número de base total, mgKOH/g | 7,1 |
| Cinzas sulfatadas, % | 0,82 |
| HTHS, mPa.s | 3,73 |
| Noack, % | 7,8 |

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Embalagens disponíveis



33014

Garrafa de 1 l



58040

Balde de 20 l



37951

Bidão de 20 l



33041

Bidão de 60 l



32672

Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.