Informações sobre o produto 01.40.84

29-04-2024

Expulsa RR 15W-50

Descrição

Expulsa RR 15W-50 é um óleo de motor a 4 tempos superior, todo sintético para a recente geração de motos. O Expulsa RR 15W-50 baseia-se em óleos base sintéticos de elevada qualidade e avançados aditivos especiais para obter as seguintes propriedades:

- Fantástica protecção contra desgaste, mesmo sob as temperaturas mais extremas
- Excelente lubrificação mesmo nas mais extremas condições de funcionamento
- Uma baixa volatilidade, resultando assim num consumo de óleo mínimo
- Fricção interna muito limitada para o desempenho máximo do motor
- Um índice de viscosidade muito elevado e estável
- Excelentes propriedades de limpeza, assegurando a limpeza do interior do motor
- Assegura que a mudança de velocidades é suave e precisa
- Funcionamento óptimo da embraiagem húmida

Aplicação

Expulsa RR 15W-50 foi desenvolvido especificamente para motociclos modernos, de alta tecnologia, com uma potência elevada a muito elevada. Esta fórmula totalmente sintética significa que o Expulsa RR 15W-50 oferece uma maior lubrificação, ainda que sob temperaturas de funcionamento extremamente elevadas. Isto faz do Expulsa RR 15W-50 particularmente adequado para utilização em desporto, na estrada e na pista.

Especificações

API SN
JASO MA2

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,845
Viscosidade -25 °C, mPa.s	3380
Viscosidade -20 °C, mPa.s	2010
Viscosidade -15 °C, mPa.s	1360
Viscosidade 40 °C, mm²/s	119,00
Viscosidade 100 °C, mm²/s	18,00
Índice de viscosidade	168
Ponto de inflamação COC, °C	256
Ponto de fluidez, °C	-60
Número de base total, mgKOH/g	7,7
Cinzas sulfatadas, %	0,85

Embalagens disponíveis

33015
Garrafa de 1 l

58042
Balde de 20 l

33043
Bidão de 60 l

32673
Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com