Informações sobre o produto 02.30.40

12-10-2024

ATF Almirol

Descrição

ATF Almirol é um óleo de transmissão automática de elevada qualidade para a mais recente geração. Ao seleccionar óleos de base de elevada qualidade e optimizar o pacote sintético de aditivos, o produto possui as seguintes propriedades exclusivas:

- Viscosidade extremamente baixa a baixas temperaturas
- Um índice de viscosidade muito elevado e estável
- Um ponto muito baixo de fluidez
- Excelente estabilidade de oxidação a elevadas temperaturas
- Resistência eficaz ao desgaste, corrosão e espuma
- Boas propriedades de fricção
- Não afecta os vedantes nem os metais não ferrosos

Aplicação

ATF Almirol é adequado a transmissões automáticas, sistemas de direcção assistida, conversores de binário e outras aplicações para as quais a General Motors e outros construtores recomendam um óleo do tipo ATF Dexron III-H. Consulte as especificações do produto na folha de produto para utilização correcta.

Especificações

Allison C4 / TES-389
Cat TO-2
DTFR 13C100 / 13C140 / 13C170 / 38B100
Ford Mercon / M2C138-CJ / 166-H
GM Dexron IID / IIE / IIIF / IIIG / IIIH / TASA
MAN 339 Typ Z1 / V1 / Z2
MB 236.1 / 236.3 / 236.5 / 236.6
MB 236.7 / 236.9 / 236.10 / 236.93
Voith 55.6335 (G607)
Volvo 97340 / 97341 (AT101)
ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A/11B/14A/14B/16L/17C
Ford ESD-M2C-186A

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,848
Viscosidade 40 °C, mm²/s	36,00
Viscosidade 100 °C, mm²/s	7,30
Índice de viscosidade	175
Ponto de inflamação COC, °C	226
Ponto de fluidez, °C	-48
Número de base total, mgKOH/g	0,9

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Embalagens disponíveis

01212 Garrafa de 1 l	01322 Bidão de 5 l	37505 "Bag in box" de 15 l	32740 20 L Bag in Box	36087 Balde de 20 l	35214 Bidão de 20 l	11175 Bidão de 60 l	11275 Bidão de 208 l	35107 1000 L IBC

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com