

Informações sobre o produto PM.40.25

03-07-2024

Ester Tech Off Road 4+ 10W-40

Descrição

Ester Tech Off Road 4+ 10W-40 é um óleo para motores de competição a 4 tempos totalmente sintético. A adição dos revolucionários aditivos Ester Tech garante total compatibilidade com os materiais modernos de fricção da embraiagem. Ester Tech Off Road 4+ 10W-40 foi desenvolvido exclusivamente para motociclos todo o terreno. Garante uma vida útil prolongada do motor, mesmo sob condições rigorosas em corridas.

Aplicação

Putoline Oil é um fornecedor de alta qualidade de lubrificantes e produtos de manutenção. Focamo-nos apenas em veículos motorizados de 2 rodas e por isso somos únicos! A nossa experiência e pesquisa contínua resulta na melhor relação preço/qualidade. O facto de fabricarmos os nossos próprios produtos assegura uma constante qualidade elevada. Putoline Oil, movido pela tecnologia!

Para obter informações sobre a correcta utilização do produto consulte a base de dados de aconselhamento.

Especificações

API SM

JASO MA2

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,855
Viscosidade -25 °C, mPa.s	3370
Viscosidade 40 °C, mm ² /s	83,60
Viscosidade 100 °C, mm ² /s	13,60
Índice de viscosidade	163
Ponto de inflamação COC, °C	236
Ponto de fluidez, °C	-33
Número de base total, mgKOH/g	7,6

Embalagens disponíveis



70634

Garrafa de 1 l



70635

Bidão de 4 l



74260

20 L Bag in
Box

70631

Bidão de 60 l



70632

Bidão de 200 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.