

## Informações sobre o produto PC.10.20

27-04-2024

### Putoline Ultracool 12

#### Descrição

Ultracool 12 é um líquido de refrigeração duradouro, pronto a usar, de qualidade superior (protecção contra congelamento até -37°C), para o qual foi utilizada uma tecnologia patenteada sem silicato, baseada em ácidos carboxílicos.

O produto foi especialmente desenvolvido para sistemas de refrigeração constituídos por ligas de alumínio ou de cobre e alumínio.

Ultracool 12 também pode ser utilizado com segurança em sistemas de refrigeração de ferro fundido convencionais.

A utilização de potentes inibidores da corrosão significa que o Ultracool 12 praticamente não é afectado pelo envelhecimento e que pode ser utilizado durante toda a vida útil do motor. Podem obter-se resultados óptimos com um enchimento completo.

#### Aplicação

Putoline Oil é um fornecedor de alta qualidade de lubrificantes e produtos de manutenção. Focamo-nos apenas em veículos motorizados de 2 rodas e por isso somos únicos! A nossa experiência e pesquisa contínua resulta na melhor relação preço/qualidade. O facto de fabricarmos os nossos próprios produtos assegura uma constante qualidade elevada. Putoline Oil, movido pela tecnologia!

Para obter informações sobre a correcta utilização do produto consulte a base de dados de aconselhamento.

#### Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l 1,072

pH - valor 8,0

#### Embalagens disponíveis



74130

Garrafa de 1 l



74289

20 L Bag in  
Box



74132

Bidão de 60 l



74133

Bidão de 200 l