

Informações sobre o produto 01.20.10

20-04-2024

Bi-Turbo 15W-40

Descrição

Bi-Turbo 15W-40 é um óleo de motor mineral universal baseado em óleos de base de elevada qualidade refinados com solvente. É suplementado com aditivos para obter as seguintes propriedades:

- Detergência e dispersão muito poderosa impedindo assim uma elevada acumulação de resíduos negros
- Resistência muito elevada à oxidação
- Extremamente eficaz contra o desgaste
- Boa resistência à corrosão e à espuma
- Um índice de viscosidade elevado e estável
- Uma baixa tendência à evaporação
- Nenhuma influência negativa sobre catalisadores

Aplicação

Bi-Turbo 15W-40 é um óleo de motor mineral universal para motores a gasolina, diesel e a GPL em automóveis e carrinhas, com ou sem turbina de gás de escape ou conversor catalítico. Consulte sempre a base de dados de aconselhamento da Kroon-Oil para uma utilização ideal.

Especificações

ACEA A3/B4

API SL/CF

MB 229.1

VW 501.01/505.00

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,865
Viscosidade -20 °C, mPa.s	2800
Viscosidade 40 °C, mm ² /s	88,90
Viscosidade 100 °C, mm ² /s	13,50
Índice de viscosidade	135
Ponto de inflamação COC, °C	230
Ponto de fluidez, °C	-27
Número de base total, mgKOH/g	10,3
Cinzas sulfatadas, %	1,31

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Embalagens disponíveis



00215

Garrafa de
1 l



33078

Bidão de 4 l



00328

Bidão de 5 l



37487

"Bag in
box" de 15 l



32723

20 L Bag in
Box



35049

Balde de 20
l



10074

Bidão de 20
l



10128

Bidão de 60
l



33713

Bidão de
200 l



10228

Bidão de
208 l



33544

1000 L IBC

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.