# Informações sobre o produto 01.50.16

**12-10-2024**

## Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30

### Descrição

Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30 é um lubrificante com baixo teor de cinzas sulfatadas, fósforo e enxofre (low SAPS) para poupança de combustível com as seguintes propriedades:

- Detergência muito poderosa, reduzindo os depósitos na área quente do motor
- Dispersão muito forte, que limita a formação de partículas a valores mínimos
- Índice de viscosidade natural elevado e estável
- Baixo teor de cinzas sulfatadas, fósforo e enxofre (low SAPS)
- Poderosa resistência contra desgaste, resultando em desgaste extremamente reduzido dos segmentos do pistão e do revestimento do cilindro
- Menor consumo de combustível

### Aplicação

Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30 é adequado para motores EGR com ou sem DPF (filtro de partículas diesel). Este lubrificante com baixo teor de cinzas sulfatadas, fósforo e enxofre (low SAPS) é recomendado para motores Euro 4, Euro 5 e Euro 6 com combustíveis diesel com baixo teor de enxofre. O produto pode ser utilizado nas mais difíceis condições de funcionamento e durante todo o ano. Verifique sempre a base de dados de recomendação de produtos para obter informações sobre a aplicação correta.

### Especificações

| |
|---|
| ACEA E6, E7, E8, E9, E11 |
| API CK-4 / SN |
| Deutz DQC IV-18 LA |
| Mack EOS-4.5 |
| MAN M 3677 |
| DTFR 15C110 (228.51) |
| Renault VI RLD-3 |
| Scania LDF-4 |
| Volvo VDS-4.5 |
| DAF PSQL 2.1E LD |
| Cat ECF-3, Cummins CES 20086 |
| Detroit Diesel DFS 93K222 |
| DTFR 15C120 / 15C100 |
| Ford WSS-M2C213-A1, JASO DH-2 |
| MAN M 3775 / M 3271-1 / M 3477 |
| MB 228.51 |
| MB 228.51 / 228.52 / 228.31 |
| MTU Type 3.1, Scania Low Ash |
| DAF Extended Drain, Iveco 18-1804 TLS E9 |

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

**Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com**

**Típicas**

| | |
|---|---|
| Densidade a 15 °C, kg/l | 0,857 |
| Viscosidade -30 °C, mPa.s | 6120 |
| Viscosidade 40 °C, mm²/s | 75,10 |
| Viscosidade 100 °C, mm²/s | 12,00 |
| Índice de viscosidade | 156 |
| Ponto de inflamação COC, °C | 222 |
| Ponto de fluidez, °C | -42 |
| Número de base total, mgKOH/g | 9,8 |
| Cinzas sulfatadas, % | 0,97 |
| Noack, % | 10,7 |

**Embalagens disponíveis**

36180
Balde de 20 l

36181
Bidão de 60 l

36182
Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

**Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com**