Informações sobre o produto 01.50.17

05-07-2025

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

Descrição

O óleo de motor Agrisynth LSP Ultra 10W-40 baseia-se em aditivos com baixo teor de cinzas sulfatadas, fósforo e enxofre (low SAPS) de elevada qualidade com óleos base especialmente selecionados. Contribui para baixas emissões de gases de escape e de partículas, prolongando a vida útil dos catalisadores e dos filtros de partículas. Cumpre os requisitos dos fabricantes automóveis europeus e norte-americanos e possui as seguintes propriedades:

- Cumpre ou excede os requisitos das atuais normas relativas a baixas emissões
- Excelentes propriedades de arranque a frio
- Muito boa estabilidade de cisalhamento
- Maior resistência à oxidação
- Excelentes propriedades de dispersão, mantendo os depósitos e os resíduos em valores mínimos
- Excelentes propriedades contra desgaste, corrosão e espuma

Aplicação

O Agrisynth LSP Ultra 10W-40 é adequado para os motores a diesel de 4 tempos e alta velocidade mais recentes e pode ser utilizado em motores Euro 5 e Euro 6 com sistemas de escape SCR e em motores Euro 3 e Euro 4, se exigido pelo fabricante.

Especificações

ACEA E6, E7, E8, E9, E11
API CK-4
Deutz DQC IV-18 LA
DTFR 15C110 (228.51)
Mack EOS-4.5
MB 228.51
Renault VI RLD-3
Volvo VDS-4.5
Cat ECF-3
Cummins CES 20086
Detroit Diesel 93K222
DTFR 15C120 / 15C100
JASO DH-2
MAN M 3477 / M 3775
MB 228.51 / 228.52 / 228.31
MTU Type 3.1
DAF Extended Drain
Iveco 18-1804 TLS E9

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,871
Viscosidade -25 °C, mPa.s	6150
Viscosidade 40 °C, mm²/s	98,00
Viscosidade 100 °C, mm²/s	14,30
Índice de viscosidade	150
Ponto de inflamação COC, °C	224
Ponto de fluidez, °C	-39
Número de base total, mgKOH/g	9,8
Cinzas sulfatadas, %	0,98
HTHS, mPa.s	4,00
Noack, %	10,7

Embalagens disponíveis

36185
Bidão de 5 l

37762
"Bag in box" de 15 l

36593
Bidão de 20 l

36187
Bidão de 60 l

36188
Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com