

Informações sobre o produto 01.10.10

03-07-2024

Motor Oil Regular 30

Descrição

Motor Oil Regular 30 é um óleo de motor de elevada qualidade, refinado com solventes e com excelente resistência ao envelhecimento e um alto índice de viscosidade. Para além disso é suplementado com aditivos que agem contra a oxidação e corrosão.

Aplicação

Motor Oil Regular 30 é adequado para sistemas nos quais o óleo não esteja sujeito a cargas pesadas, como rolamentos em motores de bombeamento, transmissões sujeitas a cargas ligeiras e sistemas de lubrificação de circulação.

Especificações

API SA

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,893
Viscosidade 40 °C, mm ² /s	102,00
Viscosidade 100 °C, mm ² /s	11,50
Índice de viscosidade	98
Ponto de inflamação COC, °C	244
Ponto de fluidez, °C	-18

Embalagens disponíveis



33167

Balde de 20 l



10103

Bidão de 60 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.