

## Informações sobre o produto 05.20.31

17-05-2025

### Maestrol 2T Pro

#### Descrição

Maestrol 2T Pro é um óleo semissintético para motores a 2 tempos (gasolina). É suplementado com aditivos especiais para obter as seguintes propriedades:

- Fantástica lubrificação de todas as peças do motor graças à sua eficaz aderência: o desgaste é reduzido e a vida útil do motor é prolongada
- Poderosa capacidade de detergência, como resultado a câmara de combustão e as aberturas de escape permanecem livres de depósitos, ainda que a elevadas temperaturas
- Combustão quase total para que as velas de ignição permaneçam limpas, assegurando o desempenho ideal do motor
- Excelente resistência à corrosão e ao desgaste
- Formação limitada de fumo e odor
- Pode também ser misturado com gasolina sem chumbo

#### Aplicação

Maestrol 2T Pro, óleo de motor semissintético, adequa-se a motores a 2 tempos de alta velocidade e potência e arrefecidos a ar de ciclomotores, motociclos, vespas, motosserras, cortadores de relva, geradores, etc. É também adequado p/ motores a 2 tempos com arrefecimento a água. Pode ser utilizado num produto que se misture a si próprio ou em sistemas de lubrificação automática. Taxa de mistura: 1 parte de óleo p/ 50 partes de combustível ou utilize a taxa de mistura recomendada pelo fabricante.

#### Especificações

API TC

JASO FD

Husqvarna 272

#### Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,866
Viscosidade 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	38,70
Viscosidade 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	7,10
Índice de viscosidade	147
Ponto de inflamação COC, °C	122
Ponto de fluidez, °C	-45
Número de base total, mgKOH/g	1,4

#### Embalagens disponíveis



36260

1 L bottle



36456

Bidão de 5 l



37540

"Bag in box" de 15 l



36457

Balde de 20 l



37942

Bidão de 20 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.